



**SA 706 MX2**



**SA 708 MX2**  
(jusqu'à épuisement du stock)



**SK 810 MX**

**SK 708 M2**

**SK 810 M2**

AGRÉGAT	37 t/h	50 t/h	50 t/h	60 t/h	64 t/h
Largeur de travail	680 mm	680 mm	710 mm	800 mm	800 mm
Hauteur de travail	450 mm	450 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Distance d'éjection	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 20 m
Réglage vertical de la fraise	par levier	par levier	par levier	par levier	électrique
Réglage axial de la fraise	–	–	–	–	–
Rotation de la cheminée	–	–	électrique	électrique	électrique
<b>TRANSMISSION</b>					
Transmission	(Disque à friction)	(Disque à friction)	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Nombre de vitesses	continu	continu	continu	continu	continu
Vitesse avant	0,63 – 2,13 km/h	0,63 – 2,13 km/h	0 – 3,6 km/Std.	0 – 3,6 km/Std.	0 – 3,6 km/Std.
Vitesse arrière	1,09 km/h	1,09 km/h	0 – 1,8 km/Std.	0 – 1,8 km/Std.	0 – 1,8 km/Std.
Largeur des chenilles	120 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Direction	Frein de chenilles	Frein de chenilles	Frein de chenilles	Frein de chenilles	Frein de chenilles
<b>MOTEUR</b>					
Fabricant	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Modèle	GB 180	GB 290	GB 290 LE	GB 300 LE	GB 300 LE
Type	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Puissance	6,3 CV	8 CV	8 CV	10,0 CV	10,0 CV
Capacité réservoir	3,6 litres	6 litres	6 litres	6 litres	6 litres
Démarrage	manuel	12 V / manuel	électrique	électrique	électrique
<b>GÉNÉRALITÉS</b>					
Poids	105 kg	129 kg	169 kg	173 kg	184 kg
Phare de travail	Option	Standard	Standard	Standard	Standard
Chauffage	–	–	–	–	–
Commande	–	–	–	–	–
No d'article	3033259	3103274	3103287	3061375	3080324
<b>PRIX</b>	<b>Fr. 3790.–</b>	<b>Fr. 4490.–</b>	<b>Fr. 6790.–</b>	<b>Fr. 7390.–</b>	<b>Fr. 8450.–</b>