



**FRAISE À NEIGE**  
**SA 706 MX3**

37 t/h \* Distance d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de travail 680 / 450 mm  
4.6 kW \* 6,3 CV \* Chenilles 12 cm

Art. 3033259  
CHF 3'990.-



**FRAISE À NEIGE**  
**SK 708 M2**

50 t/h \* Distance d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de travail 800 / 510 mm  
5.9 kW \* 8 CV \* Chenilles 12 cm

**HYDROSTATIQUE**  
Art. 3103287  
CHF 6'790.-

**FRAISE À NEIGE**  
**SA 708 MX3**

50 t/h \* Distance d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de travail 680 / 450 mm  
5.9 kW \* 8 CV \* Chenilles 12 cm

Art. 3103274  
CHF 4'790.-

**FRAISE À NEIGE**  
**SK 810 M2**

60 t/h \* Distance d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de travail 800 / 510 mm  
7,4 kW \* 10 CV \* Chenilles 15 cm

**HYDROSTATIQUE**  
Art. 3061375  
CHF 7'490.-



## SA 706 MX2 et SA 708 MX3

Ces fraises à neige sont des modèles d'entrée de gamme ce qui ne les empêche pas d'offrir de belles performances dans toutes les situations. Leur construction compacte est un atout dans les passages étroits et dans les endroits où les changements de direction sont fréquents.

Les deux modèles sont dotés d'un entraînement en continu et leur distance d'éjection peut aller jusqu'à 15 m grâce aux puissants moteurs Mitsubishi. Elles sont également à l'aise dans la neige dure et compacte.



	SA 706 MX3	SA 708 MX3	SK 708 M2	SK 810 M2
<b>AGRÉGAT</b>	<b>37 t/h.</b>	<b>50 t/h.</b>	<b>50 t/h.</b>	<b>60 t/h.</b>
Largeur/ hauteur de travail	680 mm/ 450 mm	680 mm/ 450 mm	710 mm/ 510 mm	800 mm/ 510 mm
Distance d'éjection	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m
Réglage vertical de la fraise	Par levier	Par levier	Par levier	Par levier
Cheminée / déflecteur	manuel	manuel	électrique	électrique
<b>TRANSMISSION</b>				
Transmission	Disque à friction / Continu	Disque à friction / Continu	Hydrostatique/ Continu	Hydrostatique/ Continu
Vitesse avant / arrière	0,63 – 2,13 km/h / 1,09 km/h	0,63 – 2,13 km/h / 1,09 km/h	0 – 3,6 km/Std. / 0 – 1,8 km/Std.	0 – 3,6 km/Std. / 0 – 1,8 km/Std.
Largeur des chenilles	120 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Direction	-	-	Frein de chenilles	Frein de chenilles
<b>MOTEUR</b>				
Modèle	Mitsubishi GB 180	Mitsubishi GB 290	Mitsubishi GB 290 LE	Mitsubishi GB 300 LE
Capacité réservoir / Type	3,6 l / Essence	6 l / Essence	6 l / Essence	6 l / Essence
Puissance	4,6 kW / 6,3 CV	5,9 kW / 8 CV	5,9 kW / 8 CV	7,4 kW / 10,0 CV
Démarrage	manuel	12 V / manuel	12V / manuel	12V / manuel
<b>GÉNÉRALITÉS</b>				
Poids	105 kg	129 kg	169 kg	173 kg
Dimensions (Lo x la x h)	1370 x 680 x 1050 mm	1370 x 680 x 1050 mm	1470 x 710 x 1160 mm	1470 x 800 x 1160 mm
Phare de travail	Option	Standard	Standard	Standard
N° d'article	3033259	3103274	3103287	3061375
Prix	Fr. 3'990.-	Fr. 4'790.-	Fr. 6'790.-	Fr. 7'490.-